

La misura in tasca

UMIDITÀ e TEMPERATURA



UTL 338

UTL 338

- Portatile a penna
- Indicazione simultanea °C e %UR

Strumento compatto e robusto con display digitale a cristalli liquidi di facile lettura. Visualizzazione contemporanea di umidità e temperatura. Dotato di funzione memoria che consente di registrare automaticamente il minimo e il massimo valore di temperatura e umidità. Commutatore °C/°F e tasto ON/OFF.

Temperatura: campo di misura 0...+50 °C, risoluzione 1 °C.

Umidità: campo di misura 2...98 %UR, risoluzione 2 %UR. Dimensioni 140x28x22 mm, peso 50 g. Alimentazione a pila.

Marchio CE. Istruzioni in italiano

Codice 62000163



DT 97

DT 97

- Doppio display
- Lettura Max-Min

Termoigrometro digitale portatile e da parete con doppio display. Campo di misura:

Temperatura: -10.. +60C/ 0,1C; Umidità: 10..99% / 1%. Precisione: 1C / 5% U.R.

Funzione MIN / MAX. Alimentazione a batterie.

Dimensioni : mm 100x110x20.

Codice 62000223



THG 912

THG 912

- Indicazione simultanea °C e %UR

Termoigrometro digitale portatile e da parete. Campo di misura: temperatura 0...+50 °C

(1 °C), umidità 25..95 %U.R. (1 %UR). Il display, chiaramente leggibile, indica contemporaneamente i valori di temperatura e di umidità relativa.

Dimensioni 62x93x15 mm, peso 75 g.

Alimentazione a pila AAA 1,5V.

Marchio CE. Istruzioni in italiano

Codice 62000153





PDT 300

- Per settore alimentare e catering
- A tenuta stagna
- - 50 ... + 150 °C
- Risoluzione 0,1 °C
- Sonda da mm 70

Termometro digitale, compatto, tascabile e impermeabile. La robusta custodia protettiva della sonda diventa impugnatura per una migliore presa. Antiurto. Colore bianco. Campo di lettura da - 50 a +150°C. Sonda fissa in acciaio con punta per penetrazione. Dimensione sonda (LxØ) mm 70 x 4. Autospegnimento e pulsante di fermo lettura. Precisione ± 1 °C.

Pulsante ON/OFF e °C/°F. Dimensioni (chiuso) 150x20x12 mm, peso 50 g. Alimentazione a pila (1x1,5V). Autonomia 500 ore. Marchio CE. Prodotto ISO9001. Istruzioni in italiano.

Codice 62000103

SDT 310-SDT 312

- Display reversibile (SDT 310)
- A tenuta stagna (SDT 312)
- - 50 ... + 150 °C
- Risoluzione 0,1 °C
- Sonda da mm 120

SDT 310 con display reversibile consente un'agevole lettura sia in posizione verticale che orizzontale.

SDT 312 è il termometro digitale impermeabile con display per una comoda lettura. Particolarmente adatti per il settore alimentare. Campo di lettura da - 50 a +150 °C. Sonda fissa in acciaio con punta per penetrazione.

Dimensione sonda (LxØ) mm 120 x 4. Autospegnimento e pulsante di fermo lettura. Precisione ± 1 °C. Pulsante ON/OFF e °C/°F. Dimensioni 160x50x15 mm, peso 50 g. Alimentazione a pila.

Marchio CE. Prodotto ISO9001. Istruzioni in italiano.

SDT 310 Codice 62000133

SDT 312 Codice 62000143



DUAL-TEMP

- Sensore IR e sonda termometrica
- Doppio Display
- Per settore alimentare e catering

Termometro digitale con doppio display a raggi infrarossi e con sensore a penetrazione incorporato. Grado di protezione IP 66. Ideale per il settore alimentare.

Campo di misura con sonda a penetrazione (LxØ) mm 120 x 3 : -55..330C / 0,1°C. Campo di misura infrarossi (D : S = 1 : 1) : -33..220°C . Precisione: 2°C o 2%.

Alimentazione a batteria con autospegnimento. Completo di custodia. Marchio CE. Istruzioni in italiano.

Codice 62000233



DTE

- Da incasso
- - 50 ... + 50 °C
- Risoluzione 0,1 °C

Termometro digitale da incasso con campo di lettura da -50 a +50 °C dotato di sonda esterna con 3 metri di cavo. Lo strumento, robusto e compatto, è ideale per il controllo in vetrine frigorifere, refrigeratori e altri sistemi di raffreddamento del settore alimentare. Su richiesta è possibile fornire una piccola staffa di fissaggio per evitare l'inserimento ad incasso. Colore bianco. Precisione ± 1 °C. Dimensioni 45,5x27x14,8 mm. Temperatura di lavoro (solo display) 0...+50 °C. Alimentazione a pila. Autonomia 3 anni. Marchio CE. Prodotto ISO9001. Istruzioni in italiano.

Codice 62000123

Supporto per DTE

Codice 62000203



DT90

- A tenuta stagna
- Ideale per HACCP
- Sonda da mm 120

Termometro digitale elettronico, adatto anche per usi semi-professionali. Adatto per il controllo sia in aria che liquidi o solidi. Ideale per settore alimentare, industria e agricoltura.

Campo di misura - 40...+ 200 °C, risoluzione 0,1 °C. Memorizzazione delle temperature MIN e MAX, visualizzazione commutabile °C / °F. Sonda con impugnatura e cavo da 80 cm. circa. Dimensione termometro: mm 57 x 93 x 18, dimensione sonda (LxØ) mm 120 x 4. Alimentazione a batterie. Marchio CE. Istruzioni in italiano.

Codice 62000213



DT 96

- Interno - esterno
- Doppio display

Termometro digitale con doppio display e due sonde di lettura: interna e esterna.

Campo di misura: interna -5...+50 °C, esterna -50...+70 °C. Risoluzione 0,1 °C. Possibilità di richiamare le temperature Min/Max. Possibilità di fissaggio a muro o a pannello. Lunghezza della sonda esterna 3 m. Commutatore °C/°F. Dimensioni 100x110x18 mm, peso 150 g. Alimentazione a pila AAA 1,5V. Marchio CE. Istruzioni in italiano.

Codice 62000113